

BLOQUEO PARA VÁLVULA DE GAS



P606



DIMENSIONES			
MODELO	ANCHO	ALTURA	PROFUNDIDAD
P606	13.2 cm	15.9 cm	8.8 cm

RANGOS DE TEMPERATURA	
POLIPROPILENO	
-20°C A 80°C	
RESISTENCIA QUÍMICA	
Lubricantes minerales	Condicionamente Resistente
Hidrocarburos Alopáticos	Condicionamente Resistente
Hidrocarburos Aromáticos	Condicionamente Resistente
Gasolina	Condicionamente Resistente
Minerales Ácidos Débiles	Resistente
Minerales Ácidos Fuertes	Condicionamente Resistente
Ácidos Orgánicos Débiles	Condicionamente Resistente
Ácidos Orgánicos Fuertes	Condicionamente Resistente
Ácidos Oxidantes	Condicionamente Resistente
Bases Débiles	Resistente
Bases Fuertes	Resistente
Tricloroetileno	Condicionamente Resistente
Percloroetileno	Condicionamente Resistente
Acetona	Resistente
Alcoholes	Resistente
Agua Caliente (resistencia de hidrólisis)	Resistente
Luz UV y clima	Condicionamente Resistente

CARACTERÍSTICAS

- Polipropileno de alta calidad, resistente, no conductor.
- Señal de advertencia en inglés.
- Leyenda: Cylinder Lockout.
- Acepta un candado con gancho de hasta 9 mm de grosor.
- Diámetro interior: 78 mm