

BLOQUEO PARA VÁLVULA DE COMPUERTA

3303 - 3313

RANGOS DE TEMPERATURA

POLIPROPILENO

0°C a 100°C



MODELO	ALTURA INTERNA	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO D MANERAL	ANCHO	ALTO	PROFUNDIDAD
3303	2.2 cm	7 cm	1" - 2 1/2"	8 cm	12.1 cm	3.6 cm
3305	3.1 cm	13 cm	2 1/2" - 5"	14.2 cm	18.5 cm	5.1 cm
3307	4.2 cm	17 cm	5" - 6 1/2"	18.1 cm	22.5 cm	6.1 cm
3310	5.5 cm	26.7 cm	6 1/2" - 10"	27.7 cm	31.9 cm	7.7 cm
3313	5.3 cm	35 cm	10" - 13"	36.4 cm	40.6 cm	7.7 cm

RESISTENCIA QUÍMICA

Lubricantes minerales	Condicionamente Resistente
Hidrocarburos Alopáticos	Condicionamente Resistente
Hidrocarburos Aromáticos	Condicionamente Resistente
Gasolina	Condicionamente Resistente
Minerales Ácidos Débiles	Resistente
Minerales Ácidos Fuertes	Condicionamente Resistente
Ácidos Orgánicos Débiles	Condicionamente Resistente
Ácidos Orgánicos Fuertes	Condicionamente Resistente
Ácidos Oxidantes	Condicionamente Resistente
Bases Débiles	Resistente
Bases Fuertes	Resistente
Tricloroetileno	Condicionamente Resistente
Percloroetileno	Condicionamente Resistente
Acetona	Resistente
Alcoholes	Resistente
Agua Caliente (resistencia de hidrólisis)	Resistente
Luz UV y clima	Condicionamente Resistente

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polipropileno duradero, resistente y dieléctrico.
- Cinco tamaños: válvulas de compuerta de 1" hasta 13".
- Leyenda: Peligro. Bloqueado, No Remueva.
- Acepta un candado con gancho de hasta 9 mm de grosor.
- Con precorte para uso en válvulas con señales de advertencia autoadhesivas: disponibles en español, inglés y francés.